

NAUTILUS® Classic

La vostra carta 100% riciclata certificata Blue Angel per tutte le esigenze.

NAUTILUS®
Classic

Tonalità autentica riciclata. Per l'amore per la natura.

La gamma NAUTILUS® fornisce carta riciclata di prima qualità che vi permette di avere cura della natura senza scendere a compromessi con la qualità. NAUTILUS® offre un portafoglio di carta riciclata ad elevato grado di bianco per tutte le applicazioni. Dotata delle principali certificazioni ambientali, come Blue Angel a FSC™ riciclata o EU Ecolabel, NAUTILUS® vi consente di veicolare un chiaro messaggio ambientale in ogni applicazione.

Questo è il modo con cui possiamo fare la differenza, insieme.

Certificati



Altri certificati

ColorLok, EU Ecolabel, Austrian Eco-Label, FSC™ riciclato, ISO 9001, ISO 14001, Food Safety, Green Range, ISO 45001, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals, DIN 12281, ISO 20494, Recycled

Vantaggi del prodotto

Carta 100% riciclata costituita per il 100% da rifiuti post-consumo
Autentica tonalità riciclata e spessore elevato per tutti i tipi di comunicazione
Grammature da 70 a 350 g/m² per possibilità creative senza limiti
Certificata Blue Angel, FSC™ riciclata ed EU Ecolabel

Questa carta è disponibile opzionalmente come CO₂ neutra. Mondi sta compensando le inevitabili emissioni di gas serra attraverso progetti certificati di compensazione del carbonio con ClimatePartner.

Applicazioni tipiche

Carta intestata, Biglietti da visita, Report aziendali, Direct mail, Opuscoli pubblicitari, Inviti, Manuali, Buste da lettera

Food Safety: 70 g/m², Bobina (80 g/m²), A4, A3 escluso

Specifica tecnica

Nome parametro	Unità	Codice ISO	70	80	90	100	120	135	160	200	250	300	350
Grammatura	g/m ²	ISO 536	70 ± 2,5	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 3,0	120 ± 4,0	135 ± 4,0	160 ± 4,0	200 ± 5,0	250 ± 5,0	300 ± 8,0	350 ± 8,0
Spessore	µm	ISO 534	92 ± 3	104 ± 3	116 ± 3	129 ± 4	155 ± 4	174 ± 3	200 ± 5	258 ± 5	316 ± 6	390 ± 8	450 ± 9
Ruvidezza Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	220 ± 50										
Opacità	%	ISO 2471	93,5 ± 1	94,0 ± 1	96,0 ± 1	97,0 ± 1	98,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0	100,0
Umidità assoluta	%	ISO 287	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	5,2	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5
Luminosità UV	%	ISO 2470	88,0 ± 3,0										
Punto di bianco CIE	%	ISO 11475	112 ± 3,0										

Processo di produzione certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Il prodotto è conforme al Reg. (CE) 1935/2004 quando acquistato in formato folio o bobine. L'incertezza di misurazione standard tra laboratori non è incorporata.

SIGNIFICATO DEI VALORI: 2 SIGMA